

Animamundi

Dekorbeschichtung mit leichtem "verwaschenem" Metallic-Effekt für Innenbereiche.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Als ein Produkt, das einerseits mit einem aktuellen perlfarbigen, matten Effekt und andererseits mit einer ausgeprägten materiellen Konnotation aufwartet, interpretiert **Animamundi** das Konzept von "ausgewaschenem Beton" auf innovative Weise.

VERWENDUNG

Ausgesprochen erlesene Dekorationen in Innenbereichen, die dem modernsten und aktuellen Trend des "Konkreten" im Bereich der Architektur gerecht werden. Was die für den Innenbereich geeigneten Finish-Produkte anbelangt, wird **Animamundi** einem breiten Spektrum an Wünschen gerecht und garantiert Effekte, die einerseits typisch materiell, gleichzeitig aber auch erlesen, wie die Metallic-Finishes sind.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE IDENTIFIKATION

Bindemittel: Acryl- und Styrol-Copolymer in Dispersion.

Massendichte:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Mit **Animamundi** lassen sich "konkrete" wirkende Flächen mit materiellen Akzenten und erlesener, satiniertes permuttfarber Optik schaffen.

VERDÜNNUNG

Animamundi: Gebrauchsfertig.

HINWEISE

Das Material muss vor dem Abtönen und vor der Verarbeitung ausreichend durchgerührt werden.

Das Produkt nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Untergründen verwenden und abwarten, bis der Untergrund ausreichend, im allgemeinen vier Wochen lang, durchgetrocknet ist.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

(Bei Umgebungsbedingungen T = 25 °C, rF = 60 %)

Die Fläche muss trocken und staubfrei sein und darf keine Salzausblühungen aufweisen.

Erforderlichenfalls muss der Untergrund mit speziellen Produkten ausgebessert oder verfestigt werden.

Bei Schimmelbefall muss die Fläche mit speziellen Produkten behandelt werden. Etwaige Ausblühungen und die losen Teile alter Anstriche müssen mit einer Bürste entfernt oder abgewaschen werden.

Etwaige dickschichtige Kalk- oder Temperaanstriche müssen vollständig entfernt werden. Staub, Smogablagerungen usw. müssen mit einer Bürste entfernt werden.

Bei nicht festen oder mehhlenden Untergründen muss mit einem Pinsel eine Schicht des verdünnten Produkts **Decofix** (mikronisierter Tiefgrund für Wände) aufgetragen werden.

Bei trockenen, festen Untergründen mit einem Pinsel oder einer Walze eine Schicht des verdünnten Produkts **Novaprimer** (pigmentierter Acryl-Tiefgrund auf Wasserbasis) auftragen.

Mit einer Spachtel aus rostfreiem Stahl eine erste füllende Schicht **Animamundi** auf den vollkommen trockenen Untergrund auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass kein überschüssiges Material zurückbleibt. Die noch feuchte Fläche mit einer Spachtel

aus rostfreiem Stahl nachbearbeiten, sodass etwaige Erhebungen beseitigt werden.

Abwarten, bis die Fläche, normalerweise nach etwa 8 Stunden, vollkommen trocken ist und dann mit einer Spachtel aus rostfreiem Stahl eine zweite Schicht **Animamundi** auftragen.

Bearbeiten Sie die noch feuchte Fläche dann so, dass der gewünschte Effekt entsteht.

Metal Core Effekt

Bearbeiten Sie die noch feuchte Fläche, nachdem Sie die zweite Schicht **Animamundi** aufgetragen haben, mit einer sauberen Spachtel aus rostfreiem Stahl von oben nach unten und von rechts nach links.

Lassen Sie einige Minuten verstreichen und bearbeiten Sie die Fläche erneut, indem Sie diesen Arbeitsschritt wiederholen und so Grate, die eventuell entstanden sind, glätten.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden, der Art des Untergrunds, seiner Saugfähigkeit und den Umgebungsbedingungen entsprechend.

Sofern die Flächen starken Belastungen ausgesetzt sind, ist es ratsam eine oder mehrere Schichten **Clear Coat** (farbloser Schutzlack für Innenbereiche) aufzutragen. Der Schutzlack **Clear Coat** muss auf die vollkommen trockene Fläche aufgetragen werden, wobei das Produkt für die erste Schicht zu 20 % und die für zweite Schicht zu 5 % mit Wasser verdünnt wird.

Das optisch beste Ergebnis erzielt man, indem der Schutzlack **Clear Coat** mit einer Walze mit feiner Struktur von oben nach unten auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen wird.

Der Farbton der Flächen, die auf diese Weise Schutzlackiert werden, kann sich der aufgetragenen Menge **Clear Coat** entsprechend etwas verändern.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Verarbeitungszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, falls die Temperatur der Luft, des Untergrunds oder des Erzeugnisses unter +5 °C oder über +35 °C liegt, direkte Sonneneinstrahlung besteht oder der Untergrund (auch falls er sich bereits im Schatten befindet) überhitzt ist. Die Raumluftfeuchtigkeit muss weniger als 75 % betragen, die Feuchte des Untergrunds muss unter 10 % liegen.

Wir raten dazu, jede Arbeit ganz mit aus ein und dem gleichen Herstellungsposten stammendem Material fertigzustellen. Soweit verschiedene Herstellungsposten verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Posten zu mischen, sodass leichte Abweichungen im Farbton vermieden werden.

Was die korrekte Verwendung der genannten Materialien, das Verdünnen und deren Verarbeitung anbelangt, verweisen wir auf die entsprechenden Datenblätter.

Wir empfehlen Ihnen, beim Vorbereiten des Untergrunds und der Produkte und während der Verarbeitung die Werkzeuge und persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) korrekt zu verwenden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, unmittelbar nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Animamundi: 5-8 m²/l, für beide Schichten, der Art des Untergrunds und dessen Aufnahmefähigkeit entsprechend. Es ist

Datenblatt: Animamundi

Revision Nr.: 06

Tag der Erstellung: 08.02.2021

S. 1 von 2

ratsam, die effektive Ergiebigkeit im Vorhinein anhand eines Tests auf dem jeweiligen Untergrund zu ermitteln.

FARBEN

Base Silver, Base Gold und Animamundi Farbpalette.

GEBINDE

Packungen zu 1 l, 2,5 l und 5 l.

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN

Sofern es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab Herstellungsdatum verarbeitet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Animamundi (Lack für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Animamundi (Kat. A/l: 200 g/l (2010).

Animamundi enthält höchstens 200 g/l an VOC.

Das Produkt erfordert laut den einschlägigen Bestimmungen keine Etikettierung.

Dieses Produkt muss den einschlägigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend verwendet werden. Die Rückstände nicht in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in das Erdreich ableiten. Den Behälter nach dem Gebrauch nicht achtlos wegwerfen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls das Produkt verschluckt wurde, umgehend einen Arzt aufsuchen.

Zwecks weiterer Informationen bitte das Sicherheitsdatenblatt zurate ziehen.

Das Unternehmen SAN MARCO GROUP gewährleistet, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, dem technischen und wissenschaftlichen Wissensstand des Unternehmens entsprechend, so gut es geht dargestellt wurden. Da sich die Verarbeitungsbedingungen seiner Kontrolle entziehen, kann das Unternehmen für die Resultate, die unter Verwendung dieser Angaben erzielt werden, jedoch keine Haftung übernehmen. Wir raten Ihnen, stets im Einzelfall zu prüfen, inwieweit das Produkt für Ihre Zwecke geeignet ist. Das vorliegende Datenblatt widerruft und ersetzt alle vorangehenden Datenblätter.